



Principales características Aire Acondicionado GREE Bora

- Silencioso
- Modo Frío/Calor
- Gas refrigerante ecológico - R410A
- Consumo energético eficiente A+
- 5 años de garantía en el compresor
- Panel led invisible





Capacidad: 9.000 - 12.000 - 18.000 - 24.000 Btu

Ficha técnica

Modelo Bora

Split Tipo On/Off

Parámetros		Unit	Capacidad				
Modelo		--	9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU	36.000 BTU
Suministro de origen	Voltaje nominal	V~	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia nominal	Hz	50	50	50	50	50
	Etapas	--	1	1	1	1	1
Modo de fuente de alimentación		--	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor
Medida del cable de alimentación		mm2	1.00	1.00	1.5	2.5	2.50
Min/Max. Voltaje		V	185-264	185-264	185/264	185/264	185/264
Capacidad de Refrigeración		W	2638	3250	4800	6150	9500
Capacidad de Refrigeración		Btu/h	9001	11089	16378	20983.8	32400
Capacidad de calefacción		W	2755	3400	5300	6700	9800
Capacidad de calefacción		Btu/h	9400	11601	18084	22860.4	33400
Suministro de potencia de refrigeración		W	821	1012	1495	1915	2960
Suministro de potencia de calefacción		W	763	941	1468	1856	3050
Consumo eléctrico de refrigeración		A	4.0	4.32	6.81	8.49	13.1
Consumo eléctrico de calefacción		A	3.5	4.40	6.72	8.23	13.5
Entrada nominal		W	1150	1230	2150	2700	3670
Corriente nominal (Refrigeración)		A	5.6	6.30	10.75	13.88	16.3
Corriente nominal (Calefacción)		A	5.6	6.0	10.96	11.82	14.2
EER		W/W	3.21	3.21	3.21	3.21	30.00
COP		W/W	3.61	3.61	3.61	3.61	3.21
Clase energética		--	A	A	A	A	A
Volumen de flujo de aire		m3/h	570/500/430/300	550/500/430/330	650/560/480/350	900/800/700/600	1250/1200/1150/950/
Aplicación de Área		m2	12-18	15-22	21-31	23-34	35-52
Unidad interna	Modelo de unidad interior	--	GWH09AAB-K3NNA1A/I	GWH12AAB-K3NNA1A/I	GWH18AAC-K3NNA1A/I	GWH24AAD-K3NNA1A/I	GWH36QE-K3NNB4A/I (WIFI)
	Velocidad de enfriamiento	r/min	1300/1200/1100/850	1350/1200/1100/850	1350/1200/1050/950	1350/1200/1050/900	1078×325×246
	Nivel de presión de sonido	dB (A)	40/37/35/27	42/39/36/33	42/38/34/31	49/45/41/37	
	Medidas (W×H×D)	mm	773×250×185	773×250×185	849×289×210	970×300×225	GWH36QE-K3NNB4A/O
	Peso neto	kg	8.5	8.5	11	13.5	16.5
Unidad Externa	Modelo de unidad Exterior	--	GWH09AAB-K3NNA1A/O	GWH12AAB-K3NNA2A/O	GWH18AAC-K3NNA1A/O	GWH24AAD-K3NNA1A/O	GWH36QE-K3NNB4A/O
	Volumen de flujo de aire de la unidad exterior	m3/h	1200	1600	1800	2800	1250/1200/1150/950/
	Nivel de presión de sonido	dB (A)	48	52	56	56	56
	Medidas (W×H×D)	mm	720×428×310	776×540×320	848×320×540	913×680×378	980×790×427
	Peso neto	kg	25.5	30	39	50	67
	Refrigerante	--	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Cañerías de conexión	Carga refrigerante	kg	0.63	0.72	1.26	1.45	2.05
	Longitud	m	5	5	5	5	5
	Carga Adicional de Gas	g/m	15	15	15	15	50
	Diámetro exterior de la tubería de líquido	inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
	Diámetro exterior de la tubería de gas	inch	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"
	Altura máxima de distancia	m	10	10	10	10	10
	Longitud de distancia máxima	m	15	15	25	25	30