



Principales características Aire Acondicionado Pular

- Tecnología Inverter (50 % de ahorro energético)
- Silencioso
- Modo Frío /Calor
- 5 años de garantía en el compresor
- Consumo energético eficiente A+
- Panel led invisible





Capacidad 9.000 - 12.000- 18.000 - 24.000 btu

Ficha técnica

Modelo Pular Inverter

Parámetros		Unit	Capacidad	Capacidad	Capacidad	Capacidad	Capacidad
Modelo		--	9.000 BTU	12.000 BTU	18.000 BTU	24.000 BTU	36.000 BTU
Suministro de origen	Voltaje nominal	V~	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
	Frecuencia nominal	Hz	50	50	50	50	50/60
	Etapas	--	1	1	1	1	1
Modo de fuente de alimentación		--	Indoor	Indoor	Indoor	Indoor	Outdoor
Medida del cable de alimentación		mm2	1	1	1,5	2,5	2,5
Capacidad de Refrigeración		Btu/h	9103	12283,2	18000	24500	36000
Min. Capacidad de Refrigeración		Btu/h	2218	1024	4094	7700	9050
Max. Capacidad de Refrigeración		Btu/h	10236	13648	19448	27600	39600
Capacidad de calefacción		Btu/h	9212	12965,6	18083	24900	36000
Min. Capacidad de calefacción		Btu/h	2047	2388	4094	5970	9550
Max. Capacidad de calefacción		Btu/h	11601	14672	19448	27600	41000
Suministro de potencia de refrigeración		W	831	1059	1600	2175	3000
Max. Suministro de potencia de refrigeración		W	1150	1600	1900	2800	3900
Suministro de potencia de calefacción		W	710	1025	1420	2020	2776
Max. Suministro de potencia de calefacción		W	1450	1650	1900	3100	3500
Consumo eléctrico de refrigeración		A	3,85	5,3	7,27	8,50	13,5
Consumo eléctrico de calefacción		A	3,29	4,5	6,6	8,50	13
Entrada nominal		W	1450	1650	1900	3100	3900
Corriente nominal (Refrigeración)		A	6,3	7	8,64	13,00	18,5
Corriente nominal (Calefacción)		A	6,7	8	8,64	14,00	16,5
EER		W/W	3,21	3,21	3,22	3,31	3,517
COP		W/W	3,80	3,65	3,63	3,61	3,80
Volumen de flujo de aire		m3/h	570/520/480/410/340/300/280	680/620/560/490/450/420/390	910/850/780/740/700/650/610	1300/1150/1100/950/870/800/700	1450/1100/1050/950/850/800/750
Aplicación de Área		m2	12-18	16-24	23-34	27-42	35-52
Unidad Interna	Modelo de unidad interior	--	GWH09AGB-K3DNAIE/I	GWH12AGC-K3DNAIO/I(WIFI)	GWH18AGD-K3DNAIB/I	GWH24AGE-K3DNAIH/I(WIFI)	GWH36AGEXH-S3DNA2A/I
	Nivel de presión de sonido	dB (A)	40/37/35/33/29/25/24	41/37/36/33/31/30/28	42/38/36/33/31/30/27	48/45/43/40/37/35/31	52/45/43/40/38/36/34
	Medidas (W×H×D)	mm	779×260×185	825×293×196	982×311×221	1075×333×246	1075×333×246
	Medidas del Empaque(L×W×H)	mm	828×332×258	875×365×268	1044×385×297	1133×414×333	1133×414×333
	Peso neto	kg	8,5	10	14	17,0	15,5
	Peso bruto	kg	10	12	16,5	20,0	18,5
Unidad Exterior	Modelo de unidad exterior	--	GWH09AGB-K3DNAIE/O	GWH12AGC-K3DNAIO/O	GWH18AGD-K3DNAIB/O	GWH24AGE-K3DNAIH/O	GWH36AGEXH-S3DNA2A/O ☒
	Nivel de presión sonora	dB (A)	50	52 /	55	55	62 /
	Dimensiones (W×H×D)	mm	776×540×320	732×555×330	732×550×330	912×646×373	1000×746×427
	Peso neto	kg	26	24,5	26,5	41	50
	Refrigerante	--	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
	Carga de refrigerante	kg	0,61	0,7	1,05	1,4	1,8
Cañerías de conexión	Longitud	m	5	5	5	5	5
	Carga Adicional de Gas	g/m	20	20	20	50	50
	Diámetro exterior de la tubería de líquido	mm	1/4	1/4	1/4	1/4	3/8
	Diámetro exterior de la tubería de gas	mm	3/8	3/8	1/2	5/8	5/8
	Altura máxima de distancia	m	10	10	10	10	10
	Altura máxima de distancia	ft	32,8	32,8	32,808	32,8	32,8
	Longitud de distancia máxima	m	15	20	25	25	25
	Longitud de distancia máxima	ft	49,2	65,6	82,02	82,0	82,0